

## NOTICE D'UTILISATION D'UN MATERIEL ET CONSIGNES DE SECURITE

### TONDEUSE HUSQVARNA

<b>QUI PEUT L'UTILISER ?</b>	Toute personne formée à l'utilisation de la tronçonneuse qui a obtenu la validation de la formation définie et mise en œuvre par l'Etablissement.
<b>POUR FAIRE QUOI ?</b>	Tonte des gazons sur de petites surface
<b>OU ?</b>	Sur les pelouses du lycée.
<b>QUAND ?</b>	Lors de travaux pratiques ou de mini-stage après avoir reçu les consignes de travail d'un enseignant ou d'un agent des ateliers technologique.
<b>COMMENT ?</b>	<p>⊗ <b>SECURITE</b> L'utilisateur doit porter une tenue adaptée : Vêtements de travail, chaussures de sécurité. <b>Ni vêtements ni cheveux flottants</b></p> <p><b>1 – Vérifier que les éléments extérieurs de la tondeuse sont en bon état</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les câbles de commande ne sont pas coupés</li> <li>- Les protections du moteur ne sont pas endommagées</li> <li>- Les durites d'essence ne fuient pas</li> </ul> <p><b>2 – Avant la mise en route</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le niveau d'huile moteur. Il doit se trouver entre le mini et le maxi.</li> <li>- Vérifier si le réservoir d'essence est plein. Utiliser du Super sans plomb 95.</li> </ul> <p>⊗ <b>SECURITE</b> Ne pas fumer pendant les opérations</p> <p>⊗ <b>SECURITE</b> Ne pas faire le plein moteur allumé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler la hauteur de coupe</li> <li>- Si possible régler la hauteur des mancherons</li> <li>- Vérifier qu'aucun corps étranger susceptible d'être projeté ou pouvant endommager la tondeuse ne se trouve sur le terrain (branche, pierre...).</li> </ul> <p><b>3 – Pour démarrer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presser la poire d'amorçage 3 fois</li> <li>- Tirer l'étrier du frein moteur</li> <li>- Lancer le moteur en tirant rapidement sur la poignée de démarrage</li> </ul> <p>⊗ <b>SECURITE</b> Lors du démarrage l'utilisateur doit se trouver derrière les mancherons</p>

#### 4 – Travailler en sécurité

- La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les terrains dont la pente dépasse 30 %
- Pousser le levier de droite pour avancer

⊗ **SECURITE** ne jamais verrouiller le frein moteur. Dès que l'utilisateur relâche l'étrier le moteur doit s'arrêter dans les trois secondes.

⊗ **SECURITE** En cas de bourrage, éteindre la tondeuse. **Débrancher la bougie avant toute intervention sur la lame.** La tondeuse doit toujours être penché filtre à air vers le haut.

⊗ **SECURITE** Ne jamais circuler dans les allées moteur allumé.

#### 5 – Pour arrêter la tondeuse, relâcher l'étrier du frein moteur puis fermer l'arrivée d'essence.

#### 6 – Avant de remettre la tondeuse à sa place

- Nettoyer le carter de la coupe
- Faire le plein d'essence

#### Cette notice a été :

- rédigée, suite à une analyse des risques, par Marc Chiron
- vérifiée par Pascal Le Teneur
- validée par M. Marchadour le 1/10/03
- Mise en application à partir du 1/10/03 sous la responsabilité des enseignants et agents des ateliers technologiques.

**Sécurité** AUDITS Prévention  
Accompagnement Diagnostic  
Sensibilisation Risques industriels  
Veille réglementaire Environnement  
Formation