

## NOTICE D'UTILISATION D'UN MATERIEL ET CONSIGNES DE SECURITE

### SCARIFICATEUR BLUEBIRD C18

<b>QUI PEUT L'UTILISER ?</b>	Toute personne formée à l'utilisation de la tronçonneuse qui a obtenu la validation de la formation définie et mise en œuvre par l'Etablissement.
<b>POUR FAIRE QUOI ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supprimer les mousses et la matière organique incrustées dans un gazon</li> <li>- Favoriser la multiplication végétative du gazon par division des rhizomes</li> </ul>
<b>OU ?</b>	En extérieur sur les pelouses du lycée.
<b>QUAND ?</b>	Lors de travaux pratiques ou de mini-stage après avoir reçu les consignes de travail d'un enseignant ou d'un agent des ateliers technologiques.
<b>COMMENT ?</b>	<p>⊗ <b>SECURITE</b> L'utilisateur doit porter une tenue adaptée (EPI) : Vêtements de travail, chaussures de sécurité. <b>Ni vêtements ni cheveux flottants</b></p> <p><b>1 – Vérifier que les éléments extérieurs du scarificateur sont en bon état</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les câbles de commande ne sont pas coupés ni détériorés</li> <li>- Les protections du moteur ne sont pas endommagées</li> <li>- Les durites d'essence ne fuient pas</li> </ul> <p><b>2 – Avant la mise en route</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le niveau d'huile moteur. L'huile doit affleurer au niveau de l'orifice de niveau.</li> <li>- Compléter le réservoir d'essence avec du Super sans plomb 95</li> </ul> <p>⊗ <b>SECURITE</b> : Ne pas fumer pendant les opérations</p> <p>⊗ <b>SECURITE</b> : Ne pas faire le plein moteur en fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler la hauteur de travail à l'aide de la molette située à l'avant droit de la machine. Les couteaux doivent effleurer le sol lorsque le scarificateur est en position de travail (machine abaissée à l'aide du levier sur le côté droit)</li> <li>- Vérifier qu'aucun corps étranger susceptible d'être projeté ou pouvant endommager la tondeuse ne se trouve sur le terrain (branche, pierre...).</li> </ul> <p><b>3 – Pour démarrer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le scarificateur est en position haute, rotor débrayé</li> <li>- Ouvrir l'alimentation d'essence</li> <li>- Pousser la manette des gaz (sur le bloc moteur)</li> <li>- Si le moteur est froid, utiliser le starter</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancer le moteur en tirant rapidement sur la poignée de démarrage</li> <li>⊗ <b>SECURITE</b> En tirant sur le lanceur, il faut être bien stable sur ses pieds et ne pas placer les pieds sous le carter.</li> <li>⊗ <b>SECURITE</b> Ne pas démarrer le rotor engagé</li> </ul> <p><b>4 – Travailler en sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre la machine en position travail à l'aide du levier à droite</li> <li>- Embrayer le rotor à l'aide de la commande sur le mancheron</li> <li>- La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les terrains dont la pente dépasse 15 %</li> </ul> <p>⊗ <b>SECURITE : BIEN REPERER TOUT DANGER SUR LE TERRAIN AVANT D'Y TRAVAILLER</b></p> <p>⊗ <b>SECURITE</b> En cas de bourrage, éteindre la machine et <b>débrancher la bougie avant toute intervention sur le rotor.</b></p> <p>⊗ <b>SECURITE</b> Ne jamais circuler dans les allées moteur allumé.</p> <p><b>5 – Pour arrêter le scarificateur, positionner l'accélérateur au minimum</b></p> <p><b>6 – Avant de remettre le scarificateur à sa place</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remettre un appareil propre</li> <li>- Couteaux débarrassés de tout débris</li> </ul> <p>Si besoin un passage au jet d'eau nettoiera les pièces travaillantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire le plein d'essence</li> </ul>
--	---

Cette notice a été :

- rédigée, suite à une analyse des risques, par Jérôme Gaillard (document référence : notice d'utilisation Bluebird)
- validée par M. Ermel le
- mise en application à partir du                    sous la responsabilité des enseignants et agents des ateliers.

